

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnych-ul. Poświętne (odcinek I; II) w msc. Długosiodło  
ADRES INWESTYCJI : ul.Poświętne I w msc. Długosiodło powiat wyszkowski, woj. mazowieckie  
INWESTOR : Gmina Długosiodło powiat wyszkowski woj. mazowieckie  
BRANŻA : Drogowa kod CPV: 45 23 3000 - 9

DATA OPRACOWANIA : 15.06.2012

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.06.2012

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>UI. Poświętne I</b>					
1		<b>Roboty pomiarowe i przygotowawcze</b>			
1 d.1	SST-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementów przekroju poprzecznego i projektowanych rzędnych niwelety drogi. Utrzymywanie elementów wyznaczania przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi w istniejącym pasie drogowym oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej odtworzenie reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót. Przedmiar: km 0+000,00 - 0+571,00 = 0,571 km 0.571	km  km	  0.571	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.571</b>
2 d.1	SST-03.02.02	Przebudowa podziemnych linii kanalizacji sanitarnej. Pozycja obejmuje regulację wysokościową istniejących włączów studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w jezdni lub poboczach drogi. Przedmiar: 18szt 18	szt  szt	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
3 d.1	SST-01.03.05	Przebudowa podziemnych linii wodociągowych. Pozycja obejmuje regulację wysokościową skrzynek zasuw wodociągowych zlokalizowanych w jezdni lub poboczach drogi. Przedmiar: 10szt 10	szt  szt	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4 d.1	SST-01.03.04	Przebudowa podziemnych linii telekomunikacyjnej. Pozycja obejmuje regulację wysokościową urządzeń naziemnych linii telekomunikacyjnej zlokalizowanych w jezdni lub poboczach drogi. Przedmiar: 3szt 3	szt  szt	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2		<b>Roboty ziemne</b>			
5 d.2	SST-02.01.01	Wykop wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Pozycja obejmuje wykonanie wykopu (koryta) na odcinku o długości 571 m na głębokość 0,20m. Pozycja obejmuje wykonanie wykopu oraz przewiezienie urobku na odległość 1km Przedmiar : 571m x 3,70m x 0,20m + 7m2 x 0,20m(poszerzenia)= 423,94m3 423.94	m3  m3	  423.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>423.940</b>
3		<b>Jezdnia główna</b>			
6 d.3	SST-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie fr. 0/31,50 mm.wg PN-EN 13242 + A1 2010; WT-4 Pozycja obejmuje koszty wykonania podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Przedmiar: 571m x 3,70m x 0,20m + 7m2 x 0,20m(poszerzenia) = 423,94m3 423.94	m3  m3	  423.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>423.940</b>
7 d.3	SST-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 5,0 cm (warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm jak dla KR 2 z m.m. o uziarnieniu 0/11,20 mm wg PN-EN 13108-1;WT-2 (2010) wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy podbudowy emulsją asfaltową. Przedmiar: 571m x 3,5m + 5,5m2 (poszerzenia) = 2004m2 2004	m2  m2	  2004.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2004.000</b>
4		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
8 d.4	SST-06.03.01	Uzupełnienie oraz profilowanie i zagęszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Uzupełnianie poboczy gruntowych drogi mieszanką kruszywa naturalnego frakcji - 0/31,50 mm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem. Grubość warstwy - 10cm. Przedmiar: 571mb x (2 x 0,5m) - 10m2(skrzyżowania) = 561m2 561	m2  m2	  561.000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>561.000</b>
<b>5</b>		<b>Oznakowanie pionowe</b>			
9	SST-07.02.01	Przygotowanie i ustawienie słupków stalowych ocynkowanych śr. 50 mm do zamocowania tablic znaków pionowych	szt		
d.5		Przedmiar: 9szt. 9	szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
10	SST-07.02.01	Przygotowanie i zamocowanie na słupkach tablic znaków grupy A (ostrzegawcze), B (zakazu) powierzchnia powyżej 0.3m <sup>2</sup> . Tablice znaków z wykonane z zastosowaniem foli min. I generacji.	szt		
d.5		Przedmiar: 9szt 9	szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>