

**Numer ogłoszenia: 87337 - 2012; data zamieszczenia: 17.04.2012**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 87295 - 2012 data 17.04.2012 r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Długosiodło, ul. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, woj. mazowieckie, tel. 029 7412512 w.47, 7412526, fax. 02907412512.

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia publicznego jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka w km 0+987 - 1 +952,00. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.: - robót pomiarowych na odcinku o długości 965 mb, - podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego, - nawierzchni jezdni poprzez 4-krotne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i żwirami kruszonymi, - zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego, - wykonanie rowów otwartych o przekroju trójkątnym w pasie za projektowanymi poboczami, - uzupełnienia mieszanką kruszywa naturalnego oraz profilowania i zagęszczenia poboczy, - oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres robót budowlanych, które należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia znajduje się w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (zał. nr 8 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zał. nr 9 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez zamawiającego..

**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia publicznego jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka w km 0+987 - 1 +952,00 oraz w km 0+010,00 - 0+236,00. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.: - robót pomiarowych na odcinku o łącznej długości 1191 mb, - podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego, - nawierzchni jezdni poprzez 4-krotne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i żwirami kruszonymi, - zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego, - wykonanie rowów otwartych o przekroju trójkątnym w pasie za projektowanymi poboczami, - uzupełnienia mieszanką kruszywa naturalnego oraz profilowania i zagęszczenia poboczy, - oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres robót budowlanych, które należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia znajduje się w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (zał. nr 8 a, 8b do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zał. nr 9a, 9b do SIWZ). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane

przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez zamawiającego..